# Rain Bird Głowica zraszająca tworzywo sztuczne 5/8" UNC GW 2,1bar szary typ 15SST (7020192)




RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Przeznaczone do | 1800 & UNI-Spray series |
| Połączenie | UNC GW |
| Kąt | 30 ° |
| Ciśnienie | 2,1 bar |
| Rek. ciś. | 1 - 2,1 bar |
| Typ | 15SST |
| Wydajność | 0,20 - 0,27 $m^3/h$ |
| Wydajność | 3,4 - 4,6 l/min |
| Wydajność 2 bar | 250 l/h |
| Wydajność 1bar | 200 l/h |
| Wydajność 1,5bar | 230 l/h |
| Rozmiar | 5/8" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-glowica-zraszajaca-tworzywo-sztuczne-5-8-unc-gw-2-1bar-szary-typ-15sst-7020192 |
| Radius 2bar | 1,2x8,5 m |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca firmy Rain Bird typu 30°, typ MPR jest używana z pop-up serii 1800i jest idealna do unikalnych powierzchni kwadratowych, które wymagają nawadniania taśmowego.
Seria taśm ma trajektorię 30°, która jest wyższa niż dla typowych dysz MPR.
Seria Strip jest zgodna z następującymi dyszami: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST i 9SST.
Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1bar.
Odstępy wahają się powierzchni 1.0 x 4.0 do 2.7 x 5.5.
Zakres prędkości przepływu od 0.10 do 0.39 m3/h.

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com