

**Profec Osadnik skośny żeliwo
GG 25 powłoka epoksydowa
DN50 kołnierz DIN 16bar
1500mikron stal nierdzewna
304 niebieski PN10/16
(0410745)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	żeliwo GG 25
Zabezpieczenie powierzchni	powłoka epoksydowa
Materiał elementu filtrującego	stal nierdzewna 304
Materiał śrub	stal
Filtracja	1500 mikron
Materiał (pokrywa)	żeliwo GG 25
Materiał uszczelnienia	graphite
Połączenie	kołnierz DIN
Kołnierz	PN10/16
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	DN50
Długość	230 mm
Ø Zewnętrzna	165 mm
Waga	9.5 kg
Śred. podziałowa	125 mm
Ilość otworów	4

WYMIARY

PCD	125 mm
-----	--------

ø otworu	19 mm
----------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

z możliwością spustu (1/2" GW).

Wygenerowano w dniu: 23.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>