

**NaanDan Micro sprinkler with  
PES hose and stabilizer  
tworzywo sztuczne 4/7 mm  
wcisk 1.05 mm 360° 30cm  
pomarańczowy typ Smart Jet  
PC "I" Inverted (7020904)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| Typ | Smart Jet PC "I" Inverted |
|-----|---------------------------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
|----------|-------------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Połączenie | wcisk |
|------------|-------|

|                |      |
|----------------|------|
| Zakres sektora | 360° |
|----------------|------|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ciśnienie otwarcia | 1.0 bar |
|--------------------|---------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Rek. ciś. | 1.0 - 3.0 bar |
|-----------|---------------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Kolor | pomarańczowy |
|-------|--------------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Wydajność 2 bar | 28 l/h |
|-----------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 1bar | 28 l/h |
|----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 1,5bar | 28 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wydajność 2,5bar | 28 l/h |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Wydajność 3bar | 28 l/h |
|----------------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Rozmiar | 4/7 mm |
|---------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 30 cm |
|---------|-------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Rozmiar dyszy | 1.05 mm |
|---------------|---------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Radius 2bar | 2,05 m |
|-------------|--------|

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalowany do góry nogami, zmontowany jest z czarną rurą PES z króćcem i białym stabilizatorem.

Ciśnienie skompensowane dla stałych przepływów między 1,0 - 3,0 bar.

Aby zamontować w rurze PE, należy wykonać otwór o średnicy 4 mm.

Odwrócony wzór "I" to pełny okrąg.

Rozwiązanie dla upraw: jabłek, gruszek, orzechów laskowych, śliwek.

## Wygenerowano w dniu: 09.03.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>