

Tricoflex Wąż PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar żółty 100m typ R (7033053)



TRICOFLEX

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor żółty

Typ R

Materiał PVC

Zakres temperatur -15°C - 60°C

Ciśnienie rozrywające 24 bar

Ciśnienie 8 bar

Rozmiar 19 mm x 25,5 mm

Długość 100 m

Średnica wew 19 mm

Ø Zewnętrzna 25,5 mm

Wewnętrzna średnica Ø cale 3/4 "

Grubość ścianki 3,25 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia, że Tricoflex® R jest zarówno bardzo elastyczny, co ułatwia obsługę, jak i ma doskonałą odporność na wielokrotne zginanie, zgniatanie i naprężenia rozciągające. Bardzo wytrzymałe tkane włókno i zmodyfikowane materiały w porównaniu do Tricoflex® sprawiają, że Tricoflex® R jest produktem szczególnie dobrze nadającym się do zraszaczy bramowych w szklarniach, o zwiększonej odporności na siły rozciągające. Ponadto

wewnętrzna powierzchnia jest wyjątkowo gładka, co zapewnia równomierny przepływ. Szczególnie gruby i wykonany z wysokiej jakości materiałów, Tricoflex® R oferuje niezwykłą odporność na starzenie przy wyjątkowym zachowaniu elastyczności. Zastosowanie: Automatyczne instalacje zraszające w szklarniach (montowane na zmotoryzowanych wózkach) Nawadnianie.

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>