
Złącze żelowe do NYY 3 x 1,5 do NYY 5 x 2,5 PP typ GTQ 6 (7033949)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	GTQ 6
Materiał	PP
Zakres temperatur	-40°C - 140°C
Klasa IP	IP68
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/zlacze-zelowe-do-nyy-3-x-1-5-do-nyy-5-x-2-5-pp-typ-gtq-6-7033949

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wypełniona żelem formowana obudowa z podwójnym uszczelnieniem i 5-biegunowym blokiem zacisków zapewnia odporne na warunki atmosferyczne i wilgoć połączenie i tuleję rozgałęźną dla kabli do 5 x 2,5 mm^2. Może być instalowany na zewnątrz, w ziemi, w wodzie, w kanałach kablowych i w pomieszczeniach. Formowana obudowa jest wykonana z odpornego na uderzenia, promieniowanie UV, bezhalogenowego PP z podwójnym uszczelnieniem i jest odporna na warunki atmosferyczne i wilgoć. Odporny na temperaturę od -40°C do +80°C i przetestowany zgodnie z normą DIN EN 50393. Nie wymaga specjalnych narzędzi. Urządzenie można ponownie otworzyć. Szybka i łatwa instalacja. Gotowy do natychmiastowego użycia. W zestawie: - Wypełniona żelem obudowa z podwójnym uszczelnieniem - 5-biegunowa listwa zaciskowa dla kabli do 2,5 mm^2, wraz z odpowiednim kluczem imbusowym - Opaska kablowa do bezpiecznego zamknięcia obudowy - Instrukcja montażu

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo

Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life