

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130mikron 0,5l/h 20cm czarny
500m typ Amnon PC CNL
(7024185)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Amnon PC CNL

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Filtracja 120 siatka

Przepływ 0,5 l/h

Ciśnienie otwarcia 1 bar

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 1 - 4 bar

Rozmiar 16 mm

Długość 500 m

Średnica wew 14 mm

Maks. długość 180 m

Odległość 20 cm

Grubość ścianki 39 mil

Grubość ścianki 1,0 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydatkujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.
co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.

Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>