

DAB Pompa głębinowa stal nierdzewna 304 1" GW 3,3A 230VAC z 15m kabel i control box booster typ Micra 50M oil cooling (7030892)



DAB[®]
MAKING WATER EASY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 noryl GFN2

Połączenie GW

Typ oil cooling

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 35 °C

Ø Zewnętrzna 74 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maks. przepływ 2.7 m³/h

Nacisk 1 "

Wydajność BEP 1.8

Klasa IP IP68

Typ Micra 50M

Moc wyjścia 0,5 KM

Model z 15m kabel i control box booster

Maks. Wys. Pod. 45 m

Rozmiar 1"

Waga 9 kg

Moc 0.37 kW

Ilość wirników 15

Prąd 3,3 A

Podnoszenie BEP 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3


PORhq 2.2

WYMIARY

Db 74 mm

H-1 930 mm

ØDi-1 1"



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawiera zmontowany przewód o długości 15 m i wzmacniacz skrzynki sterującej. Pompowana ciecz: czysta, wolna od ciał stałych i materiałów ściennych, nielepka, nieagresywna i neutralna chemicznie, o właściwościach podobnych do wody. Maksymalna dopuszczalna ilość piasku: 40 g/m³. Instalacja: w studniach 3" lub większych, zbiornikach i cysternach, w pozycji pionowej. W przypadku instalacji poziomej należy zapewnić minimalne obciążenie zespołu oporowego.

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>