Zawór kulowy z napędem pneumatycznym mosiądz niklowana 1/2" GW 40bar typ podwójnego działania (0412215)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	podwójnego działania
Materiał	mosiądz
Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
Obsługa	pneumatyczny podwójnego działania
Konstrukcja obudowy	2-częściowa
Materiał kuli	chromowany mosiądz
Materiał obudowy	mosiądz
Materiał uszczelnienia	PTFE
Połączenie	GW
Przepływ	full
Zakres temperatur	-25°C - 150°C
Ciśnienie sterujące	6-8 bar class ISO / 4
Rozmiar	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/zawor-kulowy-z-napedem-pneumatycznym-mosiadz-niklowana-1-2-gw-40bar-typ-podwojnego-dzialania-0412215
Ciśnienie	40 bar

WYMIARY

ØDf	15 mm

Wygenerowano w dniu: 31.10.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com