Hunter Zawór elektromagnetyczny glass-filled nylon 1" GW 15bar 24VAC typ ICV-101-GB-FS z kontrolą przepływu (7032976)



Hunter®

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	glass-filled nylon
Obsługa	działanie pośrednie z zaworem do regulacji przepływu
Połączenie	GW
Napięcie	24VAC
Minimalne ciśnienie wejściowe	1.5 bar
Ciśnienie	15 bar
Maks. temperatura	66 °C
Typ	ICV-101-GB-FS
Wydajność	0,4 - 150 l/min
Materiał obudowy	glass-filled nylon
Rozmiar	1"
Typ	z kontrolą przepływu
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/hunter-zawor-elektromagnetyczny-glass-filled-nylon-1-gw-15bar-24vac-typ-icv-101-gb-fs-z-kontrola-przeplywu-7032976

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawory ICV wytrzymują stałe ciśnienie do 15 barów, a jednocześnie są odporne na uderzenia hydrauliczne. Standardowo wyposażone są w membranę i gniazdo z EPDM wzmocnionego tkaniną oraz regulację przepływu.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com