STF Filtr piaskowy carbon steel ST37.2 30" kołnierz 8bar DN80 niebieski typ F640 (7046923)



STF
matholding group

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	carbon steel ST37.2
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	8 bar
Typ	F640
Wydajność	20 - 30 m^3/h
Żwir	300 kg
Rozmiar	30"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/stf-filtr-piaskowy-carbon-steel-st37.2-30-kolnierz-8bar-dn80-niebieski-typ-f640-7046923
Średnica	800 mm
Waga	130 kg
Pow. filtra	0.44 m^2
Maks. przepływ	30 m^3/h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyposażone w dyfuzory "grzybkowe" z pionowymi otworami o średnicy 0,35 mm.
W sprawie stacji filtracyjnych, stacji na płozach i sterowników elektronicznych (AC lub DC) należy skonsultować się z naszą firmą.
Płukanie: na płukanie potrzeba 60 sekund i 75% przepływu. Płukanie jest aktywowane przez sterownik elektroniczny, gdy spadek ciśnienia (ΔP) na filtrze osiągnie ustawioną wartość lub ustawienie czasowe.
Wielkość filtracji: zależy od prędkości przepływu przez filtr. Normalna prędkość projektowa powinna wynosić 65-70 m/h przez zbiornik.
Media: żwirowe media dla filtrów powinny znajdować się w warstwie o głębokości dokładnie 40 cm.
Zastosowania: filtr pierwotny zainstalowany na głównej głowicy kontrolnej, idealny do wód o wysokim zanieczyszczeniu materiałem organicznym i/lub glonami. Jeśli potrzebujesz połączenia kołnierzowego, możesz zamówić 3” szybki kołnierz dla 30" i 36”. W przypadku 48" potrzebny jest 4” szybki kołnierz.

- Supplied with connection victaulic to flange.

Wygenerowano w dniu: 03.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com