

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**20 mm x 1,2 mm 0,95l/h 50cm**  
**czarny 300m typ PC Max inline**  
**(7040227)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	PC Max inline
Materiał	PE
Ciśnienie otwarcia	1.0 bar
Rek. ciś.	0.5 - 3.5 bar
Przepływ	0,95 l/h
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Odległość	50 cm
Grubość ścianki	40 mil
Grubość ścianki	1,2 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Okrągły kroplownik Naan PC (z kompensacją ciśnienia) z 2 otworami wylotowymi dodatkowo chroni linię kroplującą przed odskakiwaniem i zapychaniem.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>