

**DAB Pompa zatapialna  
wzmocniony tworzywo  
sztuczne 1 1/4" GZ 3,5A  
230VAC zielony typ Nova UP  
600 M-AE (7030948)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	zielony
Materiał	wzmocniony tworzywo sztuczne
Obudowa pompy	technopolimer
Materiał wirnika 1	technopolimer
Połączenie	GZ
Pływak	zintegrowany
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	35 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	0 °C
Nacisk	1 1/4 "
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Nova UP 600 M-AE
Moc wyjścia	0,69 KM
Maks. Wys. Pod.	9,8 m
Rozmiar	1 1/4"

Moc 0.52 kW

Prąd 3,5 A

Maks. przepływ 13.5 m<sup>3</sup>/h

Wydajność BEP 10.8

Podnoszenie BEP 5.74

PORlh 7.17

PORhh 4.47

PORlq 7.56

PORhq 12.96

## WYMIARY



Db 160 mm

H-1 111.6 mm

H-2 324 mm

W-1 206 mm

ØDi-1 1 "



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Instalacja: pionowa, stała lub przenośna. Maksymalna głębokość zanurzenia: 7 metrów. Pompa może być używana z cieczami zawierającymi cząstki stałe o wielkości do 10 mm. Nadaje się do instalacji w wąskich studniach wymagających automatycznego zasysania do 2/3 mm. Filtr jest wyjmowany. Praca na sucho maks. 1 minuta.

**Wygenerowano w dniu: 08.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>