Norsup Pompa ciepła Inverter stal 50 mm 12A 400VAC czarny typ poziomy SG Silent-Pro 35T (7036146)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy SG Silent-Pro
Materiał	stal
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Łączność	WI-FI & 4G
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Wentylatory (ilość)	1
Energy label	A
Przepływ	9,1 m^3/h

bevo
bringing water to life

Used power at A15/W25	4.81-0.769
Used power at A27/W27	5.89-0.488
Rozmiar	50 mm
Typ	35T
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/norsup-pompa-ciepla-inverter-stal-50-mm-12a-400vac-czarny-typ-poziomy-sg-silent-pro-35t-7036146
Napięcie	400VAC
Prąd	12 A
Poziom hałasu	54 dB
Faza	3
Objętość basenu	80-130 m^3
Maks. obj.	130 m^3
COP przy A15/W25	6.5 - 4.4
Moc grzewcza A15/W25	21.2 - 5 kW
Fan power	0,15 kW
Szybkość wentylatora	500-850 Rpm
Poziom hałasu	34 dB
CO2 equivalent	0,88 ton
Compressor brand	Panasonic

COP przy A27/W27	16 - 5.9
Moc grzewcza A27/W27	34.8 - 7.8 kW
Moc silnika	5.89 - 0.488 kW

WYMIARY

H	900 mm
L	1210 mm
W	530 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości

- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Stal obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com