Grundfos Pompa obiegowa o zmiennej prędkości żeliwo 2" x 1 1/2" GZ 10bar 0.26A 230VAC czarno-czerwony WRAS typ Alpha2 GO 32-40 (180) (7046895)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-czerwony
Materiał	żeliwo
Zgodne z	WRAS
Obudowa pompy	żeliwo
Materiał wirnika 1	kompozytowy
Połączenie	GZ
Napięcie	230VAC
Maks. temperatura	110 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	-15 °C
Ilość wirników	1
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	55 °C
Ciśnienie	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Alpha2 GO 32-40 (180)
Wydajność	1.53 m^3/h

Maks. Wys. Pod.	2.06 m
Rozmiar	2" x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-obiegowa-o-zmiennej-predkosci-zeliwo-2-x-1-1-2-gz-10bar-0.26a-230vac-czarno-czerwony-wras-typ-alpha2-go-32-40-180-7046895
Prąd	0.26 A

Wygenerowano w dniu: 03.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com