Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 2"/63mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD750 (7029498)



WATERCO EUROPE LTD
Water, the liquid of life


bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD750
Wydajność	13 m^3/h
Rozmiar	2"/63mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/waterco-filtry-piaskowe-publiczne-wloknem-szkalnym-2-63mm-kolnierz-2-5bar-szary-typ-smd750-7029498
Waga wkłada	670 kg
Pow. filtra	0.44 m^2
Maks. przepływ	18 m^3/h
Maks. obj.	65 m^3

WYMIARY

A	613 mm
B	772 mm
C	1689 mm





PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7029498	2"/63 mm	613	772	1689	534	262	191	1226	1328	13
7029499	3"/90 mm	824	923	1918	510	363	548	1406	1516	190
7029500	3"/90 mm	918	1110	1930	510	363	548	1100	1210	220
7029501	3"/90 mm	977	1229	1935	510	363	548	1154	1264	150
7029502	3"/90 mm	1083	1442	1955	510	363	548	1204	1314	250
7029503	3"/90 mm	1184	1644	1964	510	363	548	1151	1261	220
7029504	4"/110 mm	1765	1644	1964	943	474	629	757	419	180
7029505	4"/110 mm	1863	1939	1985	943	474	629	751	413	225
7029506	4"/110 mm	1964	2042	2063	943	474	629	758	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7029498	2"/63 mm	1425	1363	120	1656	1485	1583	678	1226	1023
7029499	3"/90 mm	1580	1440	155	1833	1788	1763	735	1406	1050
7029500	3"/90 mm	1605	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
7029501	3"/90 mm	1590	1400	176	1850	1536	1760	1045	1154	798
7029502	3"/90 mm	1615	1500	218	1870	1586	1800	1202	1254	848
7029503	3"/90 mm	1615	1500	218	1909	1533	1839	1202	1151	795
7029504	4"/110 mm	1615	1430	218	1909	757	1839	1202	1189	757
7029505	4"/110 mm	1710	1475	315	1900	751	1830	1755	1183	751
7029506	4"/110 mm	1765	1550	345	1978	758	1908	1755	1190	758

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona" eliminuje wszelkie „martwe nogi", poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złoże filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza

- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com