Norsup Pompa ciepła Inverter 50 mm 14.4A 400VAC czarny CE typ pionowy SG P 35TV/32 (7036140)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	pionowy SG P
Materiał	ABS
Zgodne z	CE
Condensor	tytan
Fan orientation	Vertical
Łączność	WI-FI & 4G
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Wentylatory (ilość)	1
Energy label	A

Przepływ	14.6 m^3/h
Waga brutto	160 kg
Rozmiar	50 mm
Typ	35TV/32
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/norsup-pompa-ciepla-inverter-50-mm-14.4a-400vac-czarny-ce-typ-pionowy-sg-p-35tv-32-7036140
Napięcie	400VAC
Waga	123 kg
Prąd	14.4 A
Poziom hałasu	53 dB
Faza	3
Objętość basenu	105-185 m^3
Maks. obj.	185 m^3
COP przy A15/W25	6.8 - 4.1
Moc grzewcza A15/W25	27.5 - 6.4 kW
Szybkość wentylatora	500-700 Rpm
Poziom hałasu	35 dB
CO2 equivalent	1,28 ton
Compressor brand	Mitsubishi

COP przy A27/W27	12.2 - 5.2
Moc grzewcza A27/W27	35.5 - 7.8 kW
Moc silnika	8.95 - 0.66 kW

WYMIARY

H	1020 mm
L	920 mm
W	910 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość dostosowania wydajności grzewczej do warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora zmieniają się, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii nawet o 50%. Zastosowany w urządzeniu pionowy wentylator idealnie nadaje się do instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Moduł Wi-Fi w zestawie. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

• Klasa energetyczna A
• Kolorowy ekran dotykowy
• Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
• Model "całoroczny" działa do -15°C
• Cicha praca dzięki cichobieżnej sprężarce rotacyjnej i cichobieżnemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej

• Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
• Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
• Automatyczne odszranianie
• Wydajny współczynnik COP do 16
• Obudowa wykonana z ABS
• Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
• Miękki start, brak skoków napięcia
• Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
• Pokrywa zimowa w zestawie
• Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
• 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com