

Hunter Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1 1/2" GW 40° - 360° 30cm czarny typ ST- 1200-BR (7032797)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Kolor | czarny |
| Typ | ST-1200-BR |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Wydajność | 16,9 - 20,9 m ³ /h |
| Wydajność | 282 - 348 l/min |
| Połączenie | GW |
| Długość | 30 cm |
| Zakres sektora | 40° - 360° |
| Kąt | 22,5 ° |
| Maks. średnica | 70.2 m |
| Wysokość podnoszenia | 8 cm |
| Promień | 31,4 - 36,6 m |
| Rek. ciś. | 6,9 - 8,3 bar |
| Rozmiar | 1 1/2" |

INFORMACJE O PRODUKCIE

Ekonomiczny ST-1200-BR to idealne rozwiązanie do montażu na pionie na pastwiska, zagrody, areny, kontrola zapylenia i podlewanie.

- Wybór dysz: 5 (w zestawie)
- Dysza standardowa: #12
- Zakres dysz: #10 do #18
- Trajektoria dyszy: 22,5°
- Izolowany, smarowany smarem zębatym napęd
- Lufy z dyszami: krótkie i długie (w zestawie)
- Ruchome ograniczniki (lekki i prawy) regulacja łuku
- Ustawienie łuku: 40° do nieodwracalnego 360°
- Wieżyczka z dyszą zapadkową
- Promień: 20,4 m do 35,1 m
- Przepływ: 6,13 do 29,76 m³/godz.; 102,1 do 495,9 l/min
- Zalecany zakres ciśnienia: 2,0 do 6,0 bar; 200 do 600 kPa

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>