

NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,6l/h 30cm czarny
300m typ Amnon PC CNL
(7020702)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	Amnon PC CNL
-----	--------------

Materiał	PE
----------	----

Filtracja	130 mikron
-----------	------------

Filtracja	120 siatka
-----------	------------

Przepływ	1,6 l/h
----------	---------

Ciśnienie otwarcia	1 bar
--------------------	-------

Ciśnienie	4 bar
-----------	-------

Rek. ciś.	1 - 4 bar
-----------	-----------

Rozmiar	20 mm
---------	-------

Długość	300 m
---------	-------

Średnica wew	17,6 mm
--------------	---------

Maks. długość	240 m
---------------	-------

Odległość	30 cm
-----------	-------

Grubość ścianki	47 mil
-----------------	--------

Grubość ścianki	1,2 mm
-----------------	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydrukujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.

Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 05.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>