

Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 3"/90mm kołnierz 4bar typ SMDD1200 (7029510)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał włóknem szklanym

Połączenie kołnierz

Ciśnienie 4 bar

Maks. temperatura 40 °C

Typ SMDD1200

Wydajność 34 m³/h

Rozmiar 3"/90mm

Waga wkładu 2045 kg

Pow. filtra 1.13 m²

Maks. przepływ 45 m³/h

Maks. obj. 170 m³

WYMIARY

B 1229 mm

C 2243 mm



PART NO.	B mm	C mm	K mm	V mm	H mm	L mm	X mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7029507	772	2044	113	1780	1713	120	2011	1938	678	1586	1383
7029508	923	2268	190	1930	1780	155	2183	2113	735	1433	733
7029509	1110	2270	220	1950	1820	176	2215	2115	1045	1450	750
7029510	1229	2243	150	1900	1750	176	2788	2088	1045	1449	749
7029511	1442	2313	200	1975	1800	218	2258	2158	1202	1514	814
7029512	1644	2285	200	1950	1800	218	2230	2130	1202	1529	829
7029513	1839	2260	320	2010	1920	315	2205	2105	1755	1489	789
7029514	2024	2398	320	2100	1920	245	2343	2343	1755	1489	789

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMDD to ulepszona wersja serii SMD. Oprócz technologii nawijania mikronowego włókna szklanego i konfiguracji bocznej typu „rybi ogon”, zastosowano również system łatwego dostępu i wąż serwisowy. Model SMDD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1,2 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Wąż serwisowy
- Łatwo dostępny, odpowietrzany
- Połączenia kołnierzowe
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalna płytką z dyszami
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>