Norsup Pompa ciepła Inverter stal 50 mm 14A 230VAC czarny typ poziomy SG Silent-Pro 20 (7036143)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy SG Silent-Pro
Materiał	stal
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Łączność	WI-FI & 4G
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Wentylatory (ilość)	1
Energy label	A
Przepływ	5,6 m^3/h

bevo
bringing water to life

Used power at A15/W25	3.19-0.357
Used power at A27/W27	3.07-0.214
Rozmiar	50 mm
Typ	20
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/norsup-pompa-ciepla-inverter-stal-50-mm-14a-230vac-czarny-typ-poziomy-sg-silent-pro-20-7036143
Napięcie	230VAC
Prąd	14 A
Poziom hałasu	51 dB
Faza	1
Objętość basenu	60-100 m^3
Maks. obj.	100 m^3
COP przy A15/W25	7 - 4.6
Moc grzewcza A15/W25	14.7 - 2.5 kW
Fan power	0,075 kW
Szybkość wentylatora	500-750 Rpm
Poziom hałasu	31 dB
CO2 equivalent	0,452 ton
Compressor brand	Mitsubishi

COP przy A27/W27	16.3 - 6.5
Moc grzewcza A27/W27	20 - 3.5 kW
Moc silnika	3.07 - 0.214 kW

WYMIARY

H	860 mm
L	1150 mm
W	500 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości

- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Wydajny współczynnik COP do 16
- Stal obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com