# STF Filtr automatyczny, sterowany hydraulicznie carbon steel ST37.2 powłoka epoksydowa DN50 kołnierz 10bar 120mikron stal nierdzewna 316 6VDC typ FMA 1002




STF
matholding group

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | niebieski |
| Materiał | carbon steel ST37.2 |
| Zabezpieczenie powierzchni | powłoka epoksydowa |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 316 |
| Materiał śrub | stal |
| Filtracja | 120 mikron |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Połączenie | kołnierz |
| Przepływ płukania wstecznego | 5 $m^3$/h |
| Napięcie | 6VDC |
| Minimalne ciśnienie wejściowe | 2.5 bar |
| Ciśnienie | 10 bar |
| Maks. temperatura | 50 °C |
| Typ | FMA 1002 |
| Wydajność | 90 $m^3$/h |
| Rozmiar | DN50 |
| WebshopURL | |

https://www.bevo.com/pl-pl/stf-filtr-automatyczny-sterowany-hydraulicznie-carbon-steel-st37.2-powloka-epoksydowa-dn50-kolnierz-10bar-120mikron-stal-nierdzewna-316-6vdc-niebieski-typ-fma-1002-7038607

| | |
|---|---|
| Długość | 435 mm |
| Waga | 34 kg |
| Pow. filtra | 0.16 $m^2$ |
| Wysokość | 860 mm |

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com