

**Itap Osadnik skośny mosiądz  
niklowana 2" GW 20bar  
300mikron DN50 stal  
nierdzewna 304 typ 193  
(0410786)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ                            | 193                  |
| Materiał                       | mosiądz              |
| Zabezpieczenie powierzchni     | niklowana            |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 304  |
| Filtracja                      | 300 mikron           |
| Filtracja                      | 50 siatka            |
| Materiał uszczelnienia         | PTFE                 |
| Połączenie                     | GW                   |
| Zakres temperatur              | -20°C - 110°C        |
| Ciśnienie                      | 20 bar               |
| Wydajność                      | 28 m <sup>3</sup> /h |
| Rozmiar                        | 2"                   |
| Długość                        | 126 mm               |
| DN                             | 50                   |
| Wysokość                       | 122 mm               |

## WYMIARY

Ct-1

88.5 mm

## Wygenerowano w dniu: 01.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>