

**Profec Wodomierz żeliwo
DN125 kołnierz DIN 10bar
100m³/h niebieski LXXG typ
łopatkowy poziomy (7021130)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor niebieski

Typ łopatkowy

Materiał żeliwo

Model LXXG

Materiał kołnierza żeliwo

Materiał uszczelnienia guma

Połączenie kołnierz DIN

Typ poziomy

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 10 bar

Maks. temperatura 40 °C

Wydajność 160 m³/h

Wydajność Qmaks 350 m³/h

Wydajność przy Qn 100 m³/h

Rozmiar DN125

Q1 ISO 4064 (2005) 6.4 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 160 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	250 mm
---------	--------

Średnica	5 "
----------	-----

Śred. podziałowa	210 mm
------------------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	250
--------------------	-----

H	302 mm
---	--------

PCD	210 mm
-----	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Specjalnie do instalacji nawadniania ze źródeł naturalnych.

Wirnik koła łopatkowego pomaga uniknąć uszkodzenia miernika przez kamienie lub inne materiały, które mogą zostać zassane.

Suchy wyświetlacz.

Wygenerowano w dniu: 24.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>