

NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,6l/h 50cm czarny
300m typ Amnon PC AS
(7018986)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC AS
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Przepływ	1,6 l/h
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Maks. długość	340 m
Odległość	50 cm
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroplownik Amnon PC (z kompensacją ciśnienia) AS (z zaworem antyskażeniowym) redukuje zasysanie na etapie opróżniania, zapobiegając jego zablokowaniu.

Ciśnienie otwarcia: 0,5 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania kropłowego pod powierzchnią ziemi (SDI), jak również do nawadniania naziemnego.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>