

Flotide Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 10,51A 230VAC czarny typ poziomy SX 13/32 (7034990)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	poziomy SX
-----	------------

Materiał	ABS
----------	-----

Condensor	tytan
-----------	-------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Maks. temperatura	40 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 9 °C
(stała)

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
-------------------------------------	-------

Faza	1
------	---

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor brand	Gree
------------------	------

Wentylatory (ilość)	1
---------------------	---

Energy label	A
--------------	---

Przepływ	5,2 m ³ /h
Waga brutto	56 kg
Rozmiar	50 mm
Typ	13/32
Waga	44 kg
Prąd	10,51 A
Poziom hałasu	51 dB
Objętość basenu	35-60 m ³
Maks. obj.	60 m ³
COP przy A15/W25	6.2 ~ 4.4
Moc grzewcza A15/W25	9.95 ~ 1.78 kW
Fan power	0,04 kW
Szybkość wentylatora	600~850 Rpm
Poziom hałasu	31 dB
CO2 equivalent	0,31 ton
COP przy A27/W27	10.3 ~ 5.8
Moc grzewcza A27/W27	13.2 ~ 3.20 kW
Moc silnika	2.357 - 0.29 kW

WYMIARY

L	888 mm
---	--------

H	618 mm
---	--------

W	360 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora będą zmieniane w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii nawet o 50%. Dzięki technologii SmartGrid pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie są regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, urządzenie pobierze energię z sieci elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące, umożliwiające komunikację z zewnętrznymi urządzeniami które mogą wpływać na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy:

- Etykieta energetyczna A
- Pompa ciepła Inverter zapewnia możliwość automatycznego dostosowania mocy grzewczej do warunków pogodowych.
- Model „całoroczny” działa do -7°C
- Cicha praca dzięki niskosumowej sprężarce rotacyjnej i niskosumowemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa kontrola temperatury za pomocą szklanego wyświetlacza dotykowego
- Wysoka wydajność, współczynnik COP do 10,3
- Obudowa wykonana z ABS

- Gaz R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż R410A
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła, 5 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła
- Pokrowiec zimowy w zestawie
- Moduł Wi-Fi w zestawie
- Technologia SmartGrid
- Maksymalna pojemność basenu w zależności od warunków otoczenia

Wygenerowano w dniu: 20.11.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>