

# Norsup Pompa ciepła Inverter stal 50 mm 13,5A 230VAC czarny typ poziomy SG Silent- Pro 17 (7036142)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ poziomy SG Silent-Pro

Materiał stal

Condensator tytan

Fan orientation Horizontal

Łączność WI-FI & 4G

Maks. temperatura 40 °C

Minimalna średnia temperatura 9 °C  
(stała)

Częstotliwość 50 Hz

Maksymalna temperatura 43 °C  
otoczenia

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Wentylatory (ilość) 1

Energy label A

Przepływ 5,2 m<sup>3</sup>/h

Used power at A15/W25 2.66-0.353

Used power at A27/W27 2.78-0.151

Rozmiar 50 mm

Typ 17

Napięcie 230VAC

Prąd 13,5 A

Poziom hałasu 50 dB

Faza 1

Objętość basenu 50-85 m<sup>3</sup>

Maks. obj. 85 m<sup>3</sup>

COP przy A15/W25 6.5 - 4.8

Moc grzewcza A15/W25 12.8 - 2.3 kW

Fan power 0,075 kW

Szybkość wentylatora 400-750 Rpm

Poziom hałasu 30 dB

CO2 equivalent 0,405 ton

Compressor brand Mitsubishi

COP przy A27/W27 16.5 - 6.4

Moc grzewcza A27/W27 17.8 - 2.5 kW

Moc silnika

2.78 - 0.151 kW

## WYMIARY

H 768 mm

L 1020 mm

W 480 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

W pełni inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Konstrukcja z dwustronnym przepływem powietrza zapewnia bardzo niski poziom hałasu. Standardowo w zestawie znajduje się również moduł Wi-Fi. Technologia SmartGrid sprawia, że pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie mogą być regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, potrzebne będzie zewnętrzne źródło energii elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące umożliwiające zewnętrznym sygnałom wpływ na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy charakterystyczne:

- Klasa energetyczna A
- Bardzo niski poziom hałasu do 19 dB(A)
- Dwustronny wylot powietrza
- Kolorowy ekran dotykowy
- Automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model "całoroczny" działa do -15°C
- Silnik wentylatora o zmiennej prędkości
- Zmniejszenie zużycia energii dzięki trybom power/smart/silent
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie

- Wydajny współczynnik COP do 16
- Stal obudowa
- Tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- Miękki start, brak skoków napięcia
- Czynnik R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż czynnik R410A
- Zimowa pokrywa w zestawie
- Maksymalna pojemność basenu uzależniona jest od warunków otoczenia
- Technologia SmartGrid
- 5 lata gwarancji na pompę ciepła, 10 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>