
Hunter Zawór elektromagnetyczny nylon wzmocniony włóknem szklanym 1 1/2" GW 10bar 24VAC czarny typ PGV-151-B z kontrolą przepływu (7026330)



Hunter®

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Obsługa	działanie pośrednie z zaworem do regulacji przepływu
Materiał obudowy	nylon wzmocniony włóknem szklanym
Napięcie	24VAC
Minimalne ciśnienie wejściowe	1.5 bar
Ciśnienie	10 bar
Maks. temperatura	66 °C
Typ	PGV-151-B
Wydajność	75 - 570 l/min
Rozmiar	1 1/2"
Połączenie	GW
Typ	z kontrolą przepływu
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/hunter-zawor-elektromagnetyczny-nylon-wzmocniony-wloknem-szklanym-1-1-2-gw-10bar-24vac-czarny-typ-pgv-151-b-z-kontrola-przeplywu-7026330

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalecany do budynków mieszkalnych i lekkich obiektów komercyjnych. Zewnętrzne/wewnętrzne ręczne odpowietrzanie umożliwia szybką i łatwą aktywację na zaworze. Kontrola przepływu maksymalizuje wydajność i wydłuża żywotność systemu.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life