

# Seko Jednostka sterująca do basenów komercyjnych 2bar 110/230VAC typ Kontrol Guard Fort AKS603 (7039288)



**seko**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie	110/230VAC
Ciśnienie	2 bar
Typ	Kontrol Guard Fort AKS603
Zakres przepływu	8 l/h

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Kontrol Guard Fort to dedykowany kontroler wieloparametrowy, który aktywuje pompy dozujące przy użyciu proporcjonalnej metody dozowania, aby sprostać wyzwaniom napotykanym w zastosowaniach basenowych. Jest to kompletny system panelowy do uzdatniania wody basenowej, integrujący niezbędne komponenty, w tym kontroler pH, uchwyt sondy i pompy dozujące chlor w jednym rozwiązaniu montowanym na ścianie. Kontrol Guard Fort umożliwia dokładną regulację pH poprzez dozowanie proporcjonalne w oparciu o odczyty parametrów. Wyświetlacz graficzny i klawiatura systemu pozwalają na proste ustawienie parametrów w celu skrócenia czasu instalacji, a użytkownicy mogą jednocześnie przeglądać wartości pomiaru parametrów, temperatury i stanu przekaźnika.

Cechy:

- Wszystko w jednym pudełku ze zwiększoną ochroną przyrządu
- Wyświetlacz graficzny 5" (240x128 pikseli) dla łatwiejszego odczytu
- Jednostka sterująca z pełnym dostępem do parametrów dla pełnego monitorowania
- Komunikacja przez port szeregowy RS48 za pomocą protokołu Modbus RTU/Asciiprotocol dla interfejsu zdalnego sterowania
- Łatwe ustawianie parametrów dla szybkiego przeglądu technicznego
- Bramki KommBox lub KommSpot umożliwiają dostęp do SekoWeb
- AKL603 pasuje do basenów wewnętrznych 50 - 650m<sup>3</sup>, zewnętrznych 50 - 600m<sup>3</sup>
- AKL800 pasuje do basenów wewnętrznych 110 - 900m<sup>3</sup>, zewnętrznych 100 - 850m<sup>3</sup>

**Wygenerowano w dniu: 27.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>