

**Wodomierz mokry mosiądz 2
1/2" GZ 16bar 15m³/h DN50
mosiężny KIWA typ DS78TBR
poziomy z opcja pulsu
(7025260)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor mosiężny

Typ DS78TBR

Materiał FPM

Zgodne z KIWA

Model

Połączenie GZ

Pulse option 10 ltr

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 16 bar

Klasa IP IP54

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 30 m³/h

Wydajność przy Qn 15 m³/h

DN 2 "

Rozmiar	2 1/2"
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m ³ /h
Długość	300 mm
DN	50
Szerokość	110 mm
Średnica	2 "

WYMIARY

Długość instalacji	444
H	145 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczany bez śrubunków.

Wygenerowano w dniu: 17.04.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>