

**Wodomierz mokry mosiądz 2  
1/2" GZ 16bar 15m<sup>3</sup>/h DN50  
mosiężny KIWA typ DS78TBR  
poziomy z opcja pulsu  
(7025260)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor mosiężny

Typ DS78TBR

Materiał mosiądz

Zgodne z KIWA

Model

Połączenie GZ

Pulse option 10 ltr

Typ poziomy z opcja pulsu

MinimumReadingCapacity 0.0001

MaximumReadingCapacity 99.999

Min. temp. 0.1 °C

Ciśnienie 16 bar

Klasa IP IP54

Maks. temperatura 50 °C

Wydajność Qmaks 30 m<sup>3</sup>/h

Wydajność przy Qn 15 m<sup>3</sup>/h

DN 2 "

Rozmiar	2 1/2"
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m <sup>3</sup> /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m <sup>3</sup> /h
Długość	300 mm
DN	50
Szerokość	110 mm
Średnica	2 "

## WYMIARY

Długość instalacji	444
H	145 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostarczany bez śrubunków.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>