

**DAB Pompa głębinowa stal
nierdzewna 304 1 1/4" GW 4,5A
230VAC z 15m kabel i control
box booster typ S4 KIT 2/10
chłodzenie olejowe (7030912)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał stal nierdzewna 304

Obudowa pompy stal nierdzewna 304

Materiał wirnika 1 technopolimer

Połączenie GW

Typ chłodzenie olejowe

Napięcie 230VAC

Maks. temperatura 40 °C

Ø Zewnętrzna 99 mm

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Maksymalna temperatura -10 °C
otoczenia

Minimum ambient temperature 40 °C

Klasa IP IP68, class F

Typ S4 KIT 2/10

Moc wyjścia 0,75 KM

Model z 15m kabel i control box booster

Maks. Wys. Pod. 67 m

Rozmiar 1 1/4"

Waga 10.9 kg

Moc 0.55 kW

Ilość wirników 10

Prąd 4,5 A

Maks. przepływ 3 m³/h

Nacisk 1 "

Wydajność BEP 2.15

Podnoszenie BEP 46.1

PORlh 56.3

PORhh 37

PORlq 1.5

PORhq 2.6

Wydajność 57,2 %

Wymiary opakowania Dł. Szer. 120 x 120 x 826 mm
Wys.

WYMIARY

Db 99 mm

H-1

726 mm

ØDi-1

1 1/4 "



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw pompy głębinowej z korpusem pompy i silnikiem, kablem zasilającym, przewodem i skrzynką sterowniczą. Maksymalna średnica pompy: 99 mm Maksymalna ilość piasku: 150 g/m³
Instalacja: Stała w pozycji pionowej lub instalacja pozioma z tuleją chłodzącą. Silnik: Olejowy dwubiegunowy silnik asynchroniczny DAB 40L

Wygenerowano w dniu: 08.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>