

Flotide Pompa ciepła Inverter ABS 50 mm 9,5A 230VAC czarny typ poziomy PX 14/32 (7028285)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy PX
Materiał	ABS
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Refrigerant	R32
Energy label	A
Przepływ	4,9 m ³ /h
Waga brutto	58 kg
Rozmiar	50 mm
Typ	14/32
Waga	46 kg
Poziom hałasu	42 dB
Faza	1
Objętość basenu	40-70 m ³
Maks. obj.	70 m ³
COP przy A15/W25	7,28 - 4,52

Moc grzewcza A15/W25	9,5 - 1,79 kW
Fan power	0,04 kW
Szybkość wentylatora	400 - 800 Rpm
Poziom hałasu	22 dB
CO2 equivalent	0,32 ton
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	13,35 - 6,64
Moc grzewcza A27/W27	14 - 2,52 kW
Moc silnika	2,15 - 0,16 kW

WYMIARY

L	1000 mm
H	605 mm
W	418 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje duże możliwości zmiany wydajności ogrzewania w zależności od warunków pogodowych. Dzięki nowym automatycznym trybom prędkości sprężarki i wentylatora pompa dostosowuje je, aby zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii nawet o 50%.

Cechy:

- Klasa energetyczna A
- Pompa ciepła inwerterowa automatycznie dostosowuje moc grzewczą do warunków pogodowych
- Model wielosezonowy pracuje do -15°C
- Cicha praca kompresora i wentylatora dzięki możliwości sterowania prędkością obrotową
- Automatyczne grzanie i chłodzenie wody basenowej
- Automatyczne rozmrażanie
- Intuicyjny sterownik ze szklanym wyświetlaczem LCD
- Efektywność COP do 13
- Obudowa z ABS
- Tytanowy wymiennik o skręconych panelach w celu zwiększenia efektywności
- Wbudowany układ elektryczny soft start
- Gaz R32, 3-krotnie mniejsze GWP (Global Warming Potential) jak gaz R410A
- 2 lata gwarancji na pompę, 7 lat na wymiennik i kompresor
- Zimowa osłona w komplecie
- Wi-Fi moduł w komplecie
- Maksymalna objętość basenu zależna od lokalnych warunków

Wygenerowano w dniu: 06.10.2025

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>