# NaanDan Linia kroplująca PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 1,1l/h 50cm czarny 300m typ Amnon PC AS (7020639)



NaanDan by Rivulis

bevo bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Typ | Amnon PC AS |
| Materiał | PE |
| Filtracja | 130 mikron |
| Filtracja | 120 siatka |
| Przepływ | 1,1 l/h |
| Ciśnienie otwarcia | 0,5 bar |
| Ciśnienie | 4 bar |
| Rek. ciś. | 0,5 - 4 bar |
| Rozmiar | 20 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/naandan-linia-kroplujaca-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-1-1l-h-50cm-czarny-300m-typ-amnon-pc-as-7020639 |
| Długość | 300 m |
| Średnica wew | 17,6 mm |
| Maks. długość | 440 m |
| Odległość | 50 cm |
| Grubość ścianki | 47 mil |

| | |
|---|---|
| Grubość ścianki | 1,2 mm |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroplownik Amnon PC (z kompensacją ciśnienia) AS (z zaworem antyskażeniowym) redukuje zasysanie na etapie opróżniania, zapobiegając jego zablokowaniu.
Ciśnienie otwarcia: 0,5 bar.
Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.
Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.
Współczynnik (CV): 3%.
Zastosowanie: idealny do nawadniania kroplowego pod powierzchnią ziemi (SDI), jak również do nawadniania naziemnego.

## Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com