

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,0 mm 39mil 4bar
130mikron 1,1l/h 30cm czarny
500m typ Amnon PC AS
(7031855)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC AS
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Przepływ	1,1 l/h
Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	0,5 - 4 bar
Rozmiar	16 mm
Długość	500 m
Średnica wew	14 mm
Maks. długość	180 m
Odległość	30 cm
Grubość ścianki	39 mil
Grubość ścianki	1,0 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon PC (z kompensacją ciśnienia) AS (z zaworem antyskażeniowym) redukuje zasysanie na etapie opróżniania, zapobiegając jego zablokowaniu.

Ciśnienie otwarcia: 0,5 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania kropłowego pod powierzchnią ziemi (SDI), jak również do nawadniania naziemnego.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>