Rain Bird Linia kroplująca PE 16 mm x 1,2 mm 4,1bar 125mikron 2,3l/h 33cm brązowy 50m typ PC inline XF-D (7021527)



RAIN BIRD

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	brązowy
Typ	PC inline XF-D
Materiał	PE
Filtracja	125 mikron
Średnica wew	13,6 mm
Ciśnienie otwarcia	0,58 bar
Maksymalna temperatura otoczenia	51,7 °C
Ciśnienie	4,1 bar
Maks. temperatura	38 °C
Rek. ciś.	0,58 - 4,1 bar
Grubość ścianki	1,2 mm
Przepływ	2,3 l/h
Rozmiar	16 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-linia-kroplujaca-pe-16-mm-x-1-2-mm-4-1bar-125mikron-2-3l-h-33cm-brazowy-50m-typ-pc-inline-xf-d-7021527
Długość	50 m

Maks. długość	147 m
Odległość	33 cm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wąż do linii kroplującej, typ PC, firmy Rain Bird z możliwością podłączenia szeregowego XF-D idealnie nadaje się do nawadniania kroplowego pod pokrywą ziemi, gęstych nasad, żywopłotów, drzew oraz wielu innych zastosowań.
Brązowy wąż do linii kroplujące XF-D można wyposażyć we wkładkę XF oraz w zamknięcie typu lock.
Kompensacja ciśnienia węza do linii kroplujące XF-D wynosi od 1.0 do 3.8 bar.
Specjalny materiał XF-D zapewnia dodatkową elastyczność, aby uniknąć załamań w zwojach przed i podczas instalacji.
Zaletą tego jest oszczędność czasu i materiału, pozwalając na ściślejsze zakręcanie przy użyciu mniejszej ilości mocowań i palików.
Kroplowniki z możliwością podłączenia szeregowego posiadają zabezpieczony labirynt, który pozwala sterować przepływem bardziej precyzyjnie w porównaniu z innymi kroplownikami.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com