

# Tricoflex Wąż PVC 25 mm x 32,5 mm 8bar żółty 100m typ R (7033055)



**TRICOFLEX**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor żółty

Typ R

Materiał PVC

Zakres temperatur -15°C - 60°C

Ciśnienie rozrywające 24 bar

Ciśnienie 8 bar

Rozmiar 25 mm x 32,5 mm

Długość 100 m

Średnica wew 25 mm

Ø Zewnętrzna 32,5 mm

Wewnętrzna średnica Ø cale 1 "

Grubość ścianki 3,75 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia, że Tricoflex® R jest zarówno bardzo elastyczny, co ułatwia obsługę, jak i ma doskonałą odporność na wielokrotne zginanie, zgniatanie i naprężenia rozciągające. Bardzo wytrzymałe tkane włókno i zmodyfikowane materiały w porównaniu do Tricoflex® sprawiają, że Tricoflex® R jest produktem szczególnie dobrze nadającym się do zraszaczy bramowych w szklarniach, o zwiększonej odporności na siły rozciągające. Ponadto

wewnętrzna powierzchnia jest wyjątkowo gładka, co zapewnia równomierny przepływ. Szczególnie gruby i wykonany z wysokiej jakości materiałów, Tricoflex® R oferuje niezwykłą odporność na starzenie przy wyjątkowym zachowaniu elastyczności. Zastosowanie: Automatyczne instalacje zraszające w szklarniach (montowane na zmotoryzowanych wózkach) Nawadnianie.

**Wygenerowano w dniu: 26.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>