Rain Bird Zraszacz wynurzalny tworzywo sztuczne 1/2" GW 1,7 - 3,8bar 40°-360° czarny typ 3504-PC (7008130)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Materiał	tworzywo sztuczne
Wydajność	2 - 17,4 l/min
Zakres sektora	40°-360°
Kąt	25 °
Wysokość podnoszenia	10 cm
Promień	4,6 - 10,7 m
Ciśnienie	1,7 - 3,8 bar
Typ	3504-PC
Capacity 2.5bar	0,16-0,83 m^3/h
Capacity 2bar	0,13-0,73 m^3/h
Capacity 3bar	0,17-0,92 m^3/h
Rozmiar	1/2"
Połączenie	GW
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rain-bird-zraszacz-wynurzalny-tworzywo-sztuczne-1-2-gw-1-7-3-8bar-40-360-czarny-typ-3504-pc-7008130
Radius 2bar	4,8 - 9,7 m

Radius 3bar	5,2 - 10,6 m

Type 3500																	
0,75			1			1,5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,0	0,13	4,4	2,0	0,19	6,2	2,0	0,26	7,0	2,0	0,34	8,2	2,0	0,53	9,1	2,0	0,73	9,7
3,0	0,17	5,2	3,0	0,24	6,4	3,0	0,33	7,3	3,0	0,43	8,2	3,0	0,67	9,4	3,0	0,92	10,6
3,8	0,19	5,5	3,8	0,27	6,7	3,8	0,37	7,3	3,8	0,49	8,5	3,8	0,74	9,8	3,8	1,04	10,7

INFORMACJE O PRODUKCIE

Seria 3500 to idealny wirnik wynurzalny do ogrodów, instalowany z innymi wirnikami, np. serii 5000 w miejscach z mniejszymi odległościami i wolnymi od aktów wandalizmu.
Seria 3500 jest kompatybilna z dyszami Rain Curtain.
Seria 3500 jest wyposażona w opcjonalne funkcje, np. zawór zwrotny SAM Seal-A-Matic, który radzi sobie ze zmianą wysokości do 2.1 m.
Jest wyposażony jedynie w pionową podpórkę 10 cm (3504) i model częściowego obracania (PC) z regulowanym zakresem od 40° do 360°.
Zakresy ciśnienia od 1.7 do 3.8 bara.
Odstępy wahają się od 4.6 m do 10.7 m.
Prędkość przepływu wynosi od 0.12 do 1.04 m^3/h.
Wstępnie zmontowany z dyszą 2,0 mm

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com