

Hunter Pilot 24VAC typ ROAM ROAM-KIT (7026361)



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	ROAM
-----	------

Napięcie	24VAC
----------	-------

Wysokość	180 mm
----------	--------

Typ	ROAM-KIT
-----	----------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pilot zdalnego sterowania Hunter's Roam Teraz przygotowanie systemu nawadniania do nowego sezonu nie zajmie już całego poranka lub popołudnia. Nie trzeba też już przemierzać kilometrów, aby włączyć lub wyłączyć instalację. Pilot zdalnego sterowania Hunter Roam umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie nawadniania na odległość. Podaruj sobie ten luksus. Przyjrzyjmy się zaletom. Praktyczny i szybki. pilot zdalnego sterowania ma zasięg do 300 metrów od sterownika i mieści się w kieszeni płaszcza lub dżinsów. Zastąp kilometry, które zwykle musisz przejść, aby włączyć lub wyłączyć instalację, mniejszą, bardziej spokojną trasą. Roam ma energooszczędny płaski ekran i łatwą w użyciu klawiaturę. Roam może być używany ze wszystkimi sterownikami Hunter zasilanymi prądem zmiennym, tj. sterownikami Hunter X-Core®, X2™, Pro-C®, HPC, ICC2, HCC, I-Core®, ACC i ACC2. Specyfikacja Hunter Roam - Ekran LCD - Zdalne sterowanie dla projektów każdej wielkości - Ręczne uruchamianie poszczególnych stacji lub programów w celu szybkiej kontroli konserwacyjnej. - Dostosuj ustawienia Roam tak, aby reagował tylko w wybranych strefach. Innymi słowy, można bez obaw używać kilku pilotów zdalnego sterowania do tego samego projektu i uniknąć wzajemnej komunikacji. - Programowalne czasy pracy od 1 do 90 minut, które nie przekraczają zwykłych programów automatycznych. - Ręczna obsługa do 240 stacji zapewnia elastyczność w przypadku dużych projektów. Zapytaj jednego z naszych specjalistów o korzystanie z Roam.

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>