

**NaanDan Kapacz tworzywo sztuczne 4 mm x 4/7 mm wcisk x karbowane 1.3l/h szaro-biały typ Click Tif, PC CNL (7020604)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC CNL
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x karbowane
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	szaro-biały
Przepływ	1.3 l/h
Rozmiar	4 mm x 4/7 mm

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Kropłownik ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) zapobiega odpływowi wody, co skraca czas napełniania systemu i pozwala wszystkim roślinom na przyjmowanie takiej samej ilości wody.

Ciśnienie otwarcia: 0,8 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,3 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bara; Minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar.

Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,8 bara; Maksymalna długość w rzędzie nie przekraczająca 800 m

Do montażu w rurze PE40, otwór 3 mm.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego w uprawach rosnących w tunelach lub szklarniach, takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek, maliny, bakłażany, itp.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>