Rura ciśnieniowa PVC-A 125 mm x 4.8 mm pierścień uszczelniający x gładkie ISO-PN12,5 niebieski 6m KIWA (7027772)



bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	PVC-A
Zgodne z	KIWA
Połączenie	pierścień uszczelniający x gładkie
Długość	6 m
Współczynnik rozszerzalności	0.06
ISO 1452	PN12,5
Kąt gięcia	3 °
Maks. temperatura	60 °C
Rozmiar	125 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/rura-cisnieniowa-pvc-a-125-mm-x-4.8-mm-pierscien-uszczelniajacy-x-gladkie-iso-pn12-5-niebieski-6m-kiwa-7027772
Grubość ścianki	4,8 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Rura PVC-A posiada odporność rury PVC-U i ciągliwość rury PE.
Waży około 25% mniej niż rura PE o tym samym PN.
Niezwykle wysoka odporność na pęknięcia.

Duża odporność na uderzenia nawet w niskich temperaturach.
Pierścień z podwójnym uszczelnieniem z EPDM i PP.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com