

Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 20 mm KW 16bar DN15 szary PN16 WRAS (0110898)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Materiał PVC-U

Zgodne z WRAS

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie KW

Rozmiar 20 mm

Opakowanie 1200 szt.

DN 15

Kołnierz PN16

Ø Zewnętrzna 27 mm

Waga 0.01 kg

Grubość 6 mm

Ciśnienie 16 bar

Śred. podziałowa 27 mm

WYMIARY

Db 34 mm

Lb 19 mm

T 6 mm

ØDi-1 20 mm

ØDo-1 27 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø

zewnątrzne.

Wygenerowano w dniu: 23.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>