

**NaanDan Kapacz tworzywo  
sztuczne wcisk x taper F 1,3l/h  
biały typ Click Tif, PC CNL  
(7020608)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	Click Tif, PC CNL
Materiał	tworzywo sztuczne
Połączenie	wcisk x taper F
Ciśnienie otwarcia	0,8 - 0,3 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Kolor	biały
Przepływ	1,3 l/h

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Kropłownik guzikowy ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage) wbudowany w przepływie zapobiega odpływowi, co skraca czas napełniania systemu i pozwala wszystkim roślinom na przyjmowanie takiej samej ilości wody.

Ciśnienie otwarcia: 0,8 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,3 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - Zalecana filtracja: 130 mikronów.

4,0 bara; Minimalne ciśnienie robocze: 1,0 bar.

Minimalne ciśnienie na końcu bocznym: 0,8 bara; Długość boczna przekraczająca 800 m nie jest zalecana.

Do montażu w rurze PE40, otwór 3 mm.

Współczynnik zmienności przy produkcji (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego w uprawach rosnących w tunelach lub szklarniach, takich jak truskawki, papryka, pomidor, ogórek, maliny, bakłażany, itp. Złącze stożkowe pozwala na użycie złącz wielowyjściowych z 2, 4 lub 8 wyjściami, aby rozdzielić przepływ kropłownika. Zaleca się stosowanie ustawień z labiryntem kontroli przepływu.

**Wygenerowano w dniu: 25.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>