

**NaanDan Linia kroplująca PE**  
**20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar**  
**130mikron 1,6l/h 16.6cm**  
**czarny 300m typ Amnon PC**  
**CNL (7043123)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	Amnon PC CNL
Materiał	PE
Filtracja	130 mikron
Filtracja	120 siatka
Ciśnienie otwarcia	1 bar
Ciśnienie	4 bar
Rek. ciś.	1 - 4 bar
Przepływ	1,6 l/h
Rozmiar	20 mm
Długość	300 m
Średnica wew	17,6 mm
Maks. długość	440 m
Odległość	16.6 cm
Grubość ścianki	47 mil
Grubość ścianki	1,2 mm

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydatkujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

## Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>