# Amiad Filtr automatyczny nylon wzmocniony włóknem szklanym 2" GZ 8bar 130mikron 0,13 mm stal nierdzewna 316 9-12VDC latch czarno-zielony typ Mini Sigma On-line (7028312)



amiad WATER SYSTEMS

bevo
bringing water to life

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor | czarno-zielony |
| Typ | Mini Sigma On-line |
| Materiał | nylon wzmocniony włóknem szklanym |
| Wydajność | 30 $m^3$/h |
| Materiał elementu filtrującego | stal nierdzewna 316 |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Rozmiar | 2" |
| Połączenie | GZ |
| Długość | 1096 mm |
| Napięcie | 9-12VDC latch |
| Szerokość | 421 mm |
| Waga | 16 kg |
| Wysokość | 370 mm |
| Minimalne ciśnienie wejściowe | 1.5 bar |
| Ciśnienie | 8 bar |
| Wylot płukania wstecznego | 1 1/2 " |
| Filtracja | 130 mikron |

| | |
|---|---|
| Przepływ płukania wstecznego | 8,7 $m^3$/h |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/pl-pl/amiad-filtr-automatyczny-nylon-wzmocniony-wloknem-szklanym-2-gz-8bar-130mikron-0-13-mm-stal-nierdzewna-316-9-12vdc-latch-czarno-zielony-typ-mini-sigma-on-line-7028312 |
| Pow. filtra | 0.12 $m^2$ |
| Filtracja | 0,13 mm |

# WYMIARY

| | |
|---|---|
| Cr-1 | 225 mm |

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Amiad Mini Sigma.
Kontroler Amiad ADI-P 12VDC z cewką 2W-Latch pozwala użytkownikowi monitorować i kontrolować filtr z aplikacji Amiad na telefonie komórkowym przez Bluetooth.
Aplikacja zapewni następujące informacje:
- Liczniki cykli DP i płukania.
- Alerty (niskie / wysokie ciśnienia) i niski poziom naładowania baterii.
- Raporty i dane historii wydajności.

Cykl samoczyszczenia jest uruchamiany przez zintegrowany przełącznik DP inicjowany przez: wstępnie ustawiony sygnał 0,5 z przełącznika DP, odstęp czasu lub ręczne uruchomienie.
Czas płukania 10 sekund.
Dostarczany z zaworem do płukania 1,5 ".

## Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5

Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life