

Profec Tuleja kołnierzowa PVC-U 40 mm KW 16bar DN32 szary PN16 WRAS (0110901)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Materiał PVC-U

Zgodne z WRAS

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia EPDM

Połączenie KW

Rozmiar 40 mm

Opakowanie 250 szt.

DN 32

Kołnierz PN16

Ø Zewnętrzna 50 mm

Waga 0.042 kg

Grubość 8 mm

Ciśnienie 16 bar

Śred. podziałowa 50 mm

WYMIARY

Db 61 mm

Lb 29 mm

T 8 mm

ØDi-1 40 mm

ØDo-1 50 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Obok wymiarów połączeń (rozmiar i śred. podziałowa) dla kołnierzy luźnych i tulei kołnierzowych pokazujemy rozmiar wewnętrznego otworu kołnierza luźnego i rozmiar rury od tulei kołnierzowej. Dla kołnierzy luźnych, rozmiar wewnętrznego otworu jest podany w kolumnie Ø wewnętrzne. Dla tulei kołnierzowych rozmiar rury jest podany w kolumnie Ø

zewnątrzne.

Wygenerowano w dniu: 23.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 5

Dąbrówka

62-070 Dopiewo

Polska

+48 61 641 41 02

info@bevo.pl

<http://www.bevo.com>