

**Profec Wodomierz mosiądz 2  
1/2" GZ 16bar 0,1A 15m<sup>3</sup>/h  
DN50 24V niebieski CE/MID  
MD-A/MD-AP typ TL multi jet  
poziomy z opcja pulsu  
(0892311)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Typ	TL multi jet
Materiał	mosiądz
Zgodne z	CE/MID
Model	MD-A/MD-AP
Połączenie	GZ
Typ	poziomy z opcja pulsu
MinimumReadingCapacity	0.00005
Napięcie	24V
Ciśnienie	16 bar
Maks. temperatura	50 °C
Wydajność Qmaks	30 m <sup>3</sup> /h
Wydajność przy Qn	15 m <sup>3</sup> /h
DN	2 "
Rozmiar	2 1/2"
Pulse option	100 ltr
Q1 ISO 4064 (2005)	0.31 m <sup>3</sup> /h

Q3 ISO 4064 (2005)	25 m <sup>3</sup> /h
Q4 ISO 4064 (2005)	31.3 m <sup>3</sup> /h
MaximumReadingCapacity	999.999
Długość	280/300 mm
DN	50
Szerokość	125 mm
Średnica	2 "

## WYMIARY

H	172 mm
---	--------

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

**Wygenerowano w dniu: 01.05.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02

[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>