

NaanDan Linia kroplująca PE
20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,1l/h 50cm czarny
300m typ Amnon PC CNL
(7020699)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor czarny

Typ Amnon PC CNL

Materiał PE

Filtracja 130 mikron

Filtracja 120 siatka

Ciśnienie otwarcia 1 bar

Ciśnienie 4 bar

Rek. ciś. 1 - 4 bar

Przepływ 1,1 l/h

Rozmiar 20 mm

Długość 300 m

Średnica wew 17,6 mm

Maks. długość 440 m

Odległość 50 cm

Grubość ścianki 47 mil

Grubość ścianki 1,2 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Płaski kroploownik Amnon CNL (nie wydatkujące wody przy niskich ciśnieniach) zapobiega spuszczeniu wody z systemu, co skraca czas napełniania instalacji i pozwala wszystkim roślinom otrzymać taką samą ilość wody.

Ciśnienie otwarcia: 1,0 bar.

Ciśnienie zamknięcia: 0,2 bar.

Zakres regulacji ciśnienia: 1,0 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.

Maksymalna długość rzędu przy nachyleniu 0%.

Współczynnik (CV): 3%.

Zastosowanie: idealny do nawadniania pulsacyjnego przy uprawach rosnących w workach z podłożem bezglebowym, np. truskawek.

Wygenerowano w dniu: 25.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>