Flotide Pompa ciepła Inverter 50 mm 10.22A 380VAC czarny typ poziomy Inver 30T/32 (7042943)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Typ	poziomy Inver
Materiał	ABS
Condensor	tytan
Fan orientation	Horizontal
Maks. temperatura	40 °C
Minimalna średnia temperatura (stała)	9 °C
Częstotliwość	50 Hz
Maksymalna temperatura otoczenia	43 °C
Minimum ambient temperature	-7 °C
Refrigerant	R32
Compressor brand	Gree
Energy label	A
Przepływ	17 m^3/h
Waga brutto	90 kg
Rozmiar	50 mm

Typ	30T/32
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/flotide-pompa-ciepla-inverter-50-mm-10.22a-380vac-czarny-typ-poziomy-inver-30t-32-7042943
Napięcie	380VAC
Waga	115 kg
Prąd	10.22 A
Poziom hałasu	57 dB
Faza	3
Objętość basenu	70 ~ 120 m^3
Maks. obj.	120 m^3
COP przy A15/W25	7.3 ~ 4.6
Moc grzewcza A15/W25	21.8 ~ 6.4 kW
Fan power	0.15 kW
Szybkość wentylatora	400 ~ 800 Rpm
Poziom hałasu	47 dB
CO2 equivalent	0.91 ton
Wentylatory (ilość)	1
COP przy A27/W27	13.0 ~ 6.0
Moc grzewcza A27/W27	28.0 ~ 7.7 kW

Moc silnika	6.3 ~ 0.8 kW

WYMIARY

H	862 mm
L	1160 mm
W	490 mm

INFORMACJE O PRODUKCIE

Inwerterowa pompa ciepła oferuje możliwość zmiany wydajności grzewczej w zależności od warunków pogodowych. Korzystając z nowych trybów automatycznych, prędkości sprężarki i wentylatora będą zmieniane w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii nawet o 50%. Dzięki technologii SmartGrid pompy ciepła są regulowane w oparciu o wymagane zapotrzebowanie na ciepło, jednak nie są regulowane w zależności od dostępnej energii elektrycznej. Jeśli ilość wyprodukowanej energii elektrycznej spadnie poniżej wartości wymaganej przez pompę ciepła i wszystkie inne odbiorniki łącznie, urządzenie pobierze energię z sieci elektrycznej. SmartGrid to cyfrowe wejście sterujące, umożliwiające komunikacje z zewnętrznym urządzeniami które mogą wpływać na zużycie energii elektrycznej przez pompy ciepła.

Cechy:

- Etykieta energetyczna A
- Pompa ciepła Inverter zapewnia możliwość automatycznego dostosowania mocy grzewczej do warunków pogodowych.
- Model „całoroczny” działa do -7°C
- Cicha praca dzięki niskoszumowej sprężarce rotacyjnej i niskoszumowemu silnikowi wentylatora o zmiennej prędkości obrotowej
- Automatyczne ogrzewanie i chłodzenie
- Automatyczne odszranianie
- Łatwa kontrola temperatury za pomocą szklanego wyświetlacza dotykowego

- Wysoka wydajność, współczynnik COP do 10,3
- Obudowa wykonana z ABS
- Gaz R32, który ma 3x niższy GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż R410A
- 2 lata gwarancji na pompę ciepła, 5 lat gwarancji na sprężarkę i wymiennik ciepła
- Pokrowiec zimowy w zestawie
- Moduł Wi-Fi w zestawie
- Technologia SmartGrid
- Maksymalna pojemność basenu w zależności od warunków otoczenia

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com