

STF Filtr piaskowy carbon steel ST37.2 36" Victaulic 8bar DN80 niebieski typ F650 (7024316)



STF
matholding group

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
Materiał	carbon steel ST37.2
Połączenie	Victaulic
Ciśnienie	8 bar
Typ	F650
Wydajność	32 - 44 m ³ /h
Żwir	400 kg
Rozmiar	36"
Średnica	900 mm
Waga	170 kg
Pow. filtra	0.64 m ²
Maks. przepływ	44 m ³ /h

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyposażone w dyfuzory "grzybkowe" z pionowymi otworami o średnicy 0,35 mm.
W sprawie stacji filtracyjnych, stacji na płozach i sterowników elektronicznych (AC lub DC) należy

skonsultować się z naszą firmą.

Płukanie: na płukanie potrzeba 60 sekund i 75% przepływu. Płukanie jest aktywowane przez sterownik elektroniczny, gdy spadek ciśnienia (ΔP) na filtrze osiągnie ustawioną wartość lub ustawienie czasowe.

Wielkość filtracji: zależy od prędkości przepływu przez filtr. Normalna prędkość projektowa powinna wynosić 65-70 m/h przez zbiornik.

Media: zwirowe media dla filtrów powinny znajdować się w warstwie o głębokości dokładnie 40 cm.

Zastosowania: filtr pierwotny zainstalowany na głównej głowicy kontrolnej, idealny do wód o wysokim zanieczyszczeniu materiałem organicznym i/lub glonami. Jeśli potrzebujesz połączenia kołnierzowego, możesz zamówić 3" szybki kołnierz dla 30" i 36". W przypadku 48" potrzebny jest 4" szybki kołnierz.

- Supplied with connection victaulic to flange.

Wygenerowano w dniu: 28.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>