Profec Zawór kulowy PVC-U 32 mm KW 16bar 24-240VAC/VDC szary typ Safe z napędem J4C S20 (7018920)



PROFEC


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Typ	Safe z napędem J4C S20
Materiał	PVC-U
Obsługa	napęd
Konstrukcja obudowy	3-częściowa
Czas przełączania	15 s
Materiał obudowy	PVC-U
Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
Połączenie	KW
Napięcie	24-240VAC/VDC
Maks. temperatura	60 °C
Maksymalna temperatura otoczenia	-10 - +60 °C
Ciśnienie	16 bar
Rozmiar	32 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zawor-kulowy-pvc-u-32-mm-kw-16bar-24-240vac-vdc-szary-typ-safe-z-napedem-j4c-s20-7018920

WYMIARY

Ct-1	230.5 mm
Lb	126 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Połączenie zgodnie z DIN 43650.

Wygenerowano w dniu: 01.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life